

Машина предварительной очистки

PC-600 / 1000 / 1250 / 1500



Машины серии PC предназначены для эффективной предварительной очистки.

В стандартном варианте конструкция поставляется в следующей комплектации:

В машинах типа PC-600 и PC-1000 загрузочное устройство оснащено весовым клапаном.

В машинах типа PC-1250 и PC-1500 загрузочное устройство оснащено подающим роликом.

Система решет состоит из одного решетного стана, включающего один каскад скальпирующих решет и один сортирующий каскад; угол наклона обоих каскадов регулируется на 4, 6, 8 или 11 градусов.

Каждый каскад состоит из двух решетных секций. Все решета оснащены встроенной шариковой системой очистки.

Очистители типа PC не оснащены аспирационной системой.

Машина укомплектована фиксированным приводом и электродвигателем.

Машина имеет стальную конструкцию с решетным станом из ламинированной древесины. В стандартном варианте окрашена в зеленый цвет RAL6024.

Специальное оснащение:

- Покрытие решетного стана с наконечником для аспирации
- Рама, высотой 800 мм

Технические характеристики

	PC-600	PC-1000	PC-1250	PC-1500
Производительность для пшеницы до (т/ч)	12,0	20,0	24,0	30,0
Общая площадь очистки (м ²)	1,92	3,2	4,0	4,8
Размер решет Д=800 мм x Ш	600	1000	1250	1500