

Машины тонкой очистки

Воздушно-решетный очиститель

UC-600 / 1000 / 1250 / 1500



Воздушно-решётный очиститель типа UC предназначен для очистки и сортировки семян овощных и зерновых культур.

В стандартной конструкции сепаратор UC поставляется в следующей комплектации:

Загрузочное устройство машины оснащено подающим роликом. Система аспирации состоит из камеры предварительной аспирации и камеры окончательной аспирации.

Две осадочные камеры оснащены ротационными воздушными шлюзами (вместо шнековых конвейеров), которые используются для удаления поднятых легких фракций в поддоны-сборники, расположенные наверху решетчатого стана.

Модель UC оснащается клапаном наружного воздуха для балансировки воздушного потока с целью регулировки машины для различных видов семян по весу.

Система решет состоит из 4 решётных каскадов (по 2 решетчатые секции в каждом); 1-ый и 3-ий каскады являются скальпирующими; 2-ой и 4-ый каскады являются сортирующими. Все решетчатые секции снабжены встроенной шариковой системой очистки.

Машина оснащена фиксированным приводом и двигателем, включая патрубков с клапаном.

Для заказчиков, которым требуется эксцентрик или подающий ролик с возможностью регулировки скорости, Westrup предлагает опциональный электронный регулируемый привод.

Конструкция выполнена из стали с решетчатыми станами из ламинированной древесины.

Специальное оснащение:

- Вентилятор и двигатель
- Вибропитатель (вместо подающего ролика)

Технические характеристики

Системы решет	UC-600	UC-1000	UC-1250	UC-1500
Производительность для пшеницы до (т/ч)	2,5	4,0	5,0	6,0
Общая площадь очистки (м²)	3,8	6,4	8,0	9,6
Размер решет Д=800 мм х Ш	600 мм	1000 мм	1250 мм	1500 мм