

Машина предварительной очистки

SI-50 / 60 / 70



Машины серии SI предназначены для эффективной предварительной очистки.

Идеально подходят в качестве машины предварительной очистки общего назначения для удаления части примесей перед хранением или увеличения производительности линии тонкой очистки.

Также могут использоваться для специальных применений, например, очистки солодового ячменя и зерна, предназначенного для помола.

В стандартном варианте конструкции SI поставляется в следующей комплектации: Устройство загрузки с подающим роликом и барабаном для вороха Ø 550 мм.

Система аспирации состоит из камеры предварительной аспирации и камеры окончательной аспирации. Система решет состоит из двух работающих параллельно решетных станков. В каждый решетный стан входит один

скальпирующий и один сортирующий каскад. Каждый каскад состоит из двух решетных секций. Все решетные секции снабжены встроенной шариковой системой очистки.

Машина оснащена фиксированным приводом и двигателем, включая патрубков с клапаном для монтажа вентилятора (опция).

Конструкция выполнена из стали с решетными станами из ламинированной древесины.

Специальное оснащение:

- Вентилятор и двигатель
- Двигатель и сверхмощный вентилятор для тяжелых семян
- Барабан для вороха Ø 800 мм
- Устройство загрузки с подающим роликом (без барабана для вороха)
- Регулируемый привод решетных станков
- Стальные направляющие для решет с резиновым уплотнением

Технические характеристики

	SI-50	SI-60	SI-70
Производительность для пшеницы до (т/ч)	50,0	60,0	75,0
Общая площадь очистки (м ²)	8,0	10,0	12,0
Размер решет Д=1000 мм x Ш	1000	1250	1500