

Модульный очиститель

Машины тонкой очистки

UP-1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000

Модульная машина типа UP является очистителем широкого назначения, предназначенным для предварительной или тонкой очистки среднего объема материалов.

Данная модель отлично подходит для очистки различных типов семян, включая семена овощных культур, травы и тяжелых зерновых культур, таких как горох и бобы.

Если машину оборудовать увеличенным воздушным модулем, то можно выполнять и очистку кукурузы.

Машины собираются из модульных компонентов в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Ценным преимуществом модульной системы является возможность модернизации машины в соответствии с возникающими в будущем потребностями.

Устройство загрузки может иметь конструкцию с одним подающим роликом, с подающим роликом и лентой для вороха, с подающим роликом и барабаном для вороха или с вибропитателем.

Предварительная аспирация может выполняться во внешнюю аспирационную систему, посредством канала фиксированной или регулируемой глубины.

Аспирация также может быть выполнена при помощи воздушных столбов предварительной



и окончательной аспирации и одной или двух осадочных камер. Каждая осадочная камера оснащается боковым шнековым конвейером для отходов и воротами разгрузки.

Секция решет состоит из одного решетчатого стана с фиксированным или регулируемым наклоном. Конструкция включает в себя противовес для обеспечения плавности работы и снижения динамической нагрузки.

Конструкция выполнена из стали с решетчатыми станами из ламинированной древесины.

Технические характеристики

Схема решет E20	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Производительность для пшеницы до (т/ч)	3,0	3,6	4,2	5,0	5,8
Общая площадь очистки (м ²) 1 короткий + 2 длинных	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2
Схема решет E23					
Производительность для пшеницы до (т/ч)	5,8	7,2	8,6	10,0	11,5
Общая площадь очистки 1 короткий + 3 длинных (м ²)	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
Размер решет: Д = 800 мм х Ш	1000	1250	1500	1750	1000