

# МОДУЛЬНЫЙ КАЛИБРОВЩИК

GD1.03.1907.GB

GD-1000 / -1250 / -1500 / -1750



**Калибровщик тип GD** – очень компактная модульная машина, обеспечивающая высококачественную калибровку продукта на 4-и фракции за один проход.

Производительность и другие технические характеристики приведены на обратной стороне буклета.

Калибровщик, тип GD (A1-B5-E81) поставляется в следующей стандартной комплектации:

- Впускная секция с фидерным роликом и подпружиненной заслонкой.
- Канал для предварительной аспирации с фиксированной глубиной.
- Секция решет, состоящая из одного решетчатого стана с углом наклона 60°.
- Первый каскад решет для калибровки на две фракции (большой и маленький размер).
- Две параллельные пластины для подачи фракций с первого каскада на два нижних каскада решет; один для фракции большего размера и один для фракции меньшего размера семян.
- Два нижних решетчатых каскада, где на первом каскаде происходит калибровка на

две крупные фракции, а на втором каскаде – на две мелкие фракции.

- Система быстрой замены решетчатых рам.
- Четыре выпускные отверстия под низом машины.
- Фиксированные обороты привода и моторов.
- Моторы с PTC-термисторами, подготовленные для работы с частотным преобразователем.

Конструкция машины выполнена из стали с решетным станом из ламинированной древесины

## Опции:

- Впускной модуль с виброподачей
- Регулируемый привод с частотным преобразователем
- Двери для решетчатой секции
- Угол наклона решет 4° или 8°
- Система быстрой замены сит
- Сита из специальными трамплинами для семян
- Система автоматического контроля аспирационной системы [AAC]
- Интеллектуальная система управления и контроля системой решет [ISM]

## EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

**westrup**

WESTRUP A/S  
SORØVEJ 21  
DK-4200 SLÅGELSE

P: +45 58 52 25 64  
F: 58 52 52 51  
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12  
WWW.WESTRUP.COM

## МОДУЛЬНЫЙ КАЛИБРОВЩИК GD-1000 / -1250 / -1500 / -1750

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Секция решет, E81	GD-1000	GD-1250	GD-1500	GD-1750
Размер решет Д=800 мм х Ш	1000	1250	1500	1750
Общая площадь сит, м <sup>2</sup>	7.2	9	10.8	12.6
Общее количество сит, шт	9	9	9	9
Производительность по кукурузе, т/ч	3.5	4.2	5	6
Производительность по подсолнечнику, т/ч	1.1	1.4	1.7	2

*Производительность: ориентировочная, по продукту после тонкой очистки с распределением продукта приблизительно 25% по отдельным фракциям; если соотношение фракций отличается, производительность будет меняться.*

### Конкурентные преимущества:

- Встроенная впускная секция, обеспечивающая равномерное распределение продукта по всей рабочей ширине машины
- Система решет со свободным доступом к ним и с превосходной системой очистки
- Решетные станы, подвешенные на пружинах из стекловолокна обеспечивают плавную и безопасную работу благодаря центрально расположенному эксцентриковому валу
- Простая очистка машины при переходе от одного продукта к другому
- Правое или левое исполнение машины для удобного размещения машины на месте установки
- Низкая стоимость технического обслуживания

